



СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И
МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

тел. +7 (812) 309-07-66
e-mail info@loudlabs.ru
www.loudlabs.ru

ООО "ЛАУД ЛАБС ИНТЕГРАЦИЯ"

СИСТЕМЫ АКУСТИЧЕСКИЕ
г. м. «LOUDLABS»

Серия MAD BOSS

ПАСПОРТ

Система акустическая двухполосная активная

MAD BOSS 12A

ЕАЭС N RU Д-RU.РАОЗ.В.50612/22

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Система акустическая двухполосная активная
Обозначение изделия	MAD BOSS 12A
Серийный номер	-
Дата изготовления	-
Предприятие-изготовитель	ООО "ЛАУД ЛАБС ИНТЕГРАЦИЯ"
Технические условия	ТУ 26.40.31-001-11130148-2022

Высококачественная двухполосная активная акустическая система с резьбовым соединением для установки на штангу Ø35 мм (далее – Изделие).

Используется в качестве сателлита в составе звукоусилительных комплексов различных назначений.

Корпус изготовлен из многослойной березовой фанеры, покрыт износостойчивой краской.

Совместима с акустической системой MAD BOSS S15A

КОМПЛЕКТНОСТЬ

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол- во
1	Система акустическая двухполосная активная MAD BOSS 12A	шт.	1
2	Паспорт	шт.	1
3	Шнур питания 1,8 м	шт.	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

№	Наименование параметра, характеристики	Значение
1	Динамические головки	СЧ 1 x 12" / ВЧ 1 x 1"
2	Чувствительность (Вт/м)	102 дБ
3	Мощность (RMS / Prog / Peak)	570 Вт / 1140 Вт / 2280 Вт
4	Уровень звукового давления (SPL Peak), до	130,5 дБ
5	Частотный диапазон (± 3 дБ)	60 - 20000 Гц
6	Направленность (гор. /верт.)	90/40 град.
7	Акустическое оформление	Фазоинвертор
8	Габариты (В x Ш x Г), вес	613 x 382 x 400 мм., 25 кг.
9	Разъёмы подключения аудио	1 x XLR 3 pin (вход mic) female 1 x XLR 3 pin (выход link) male 2 x RJ-45 (RS-485 / Loud Net)
10	Разъемы питания	1 x PowerCON (синий) type A 1 x PowerCON (серый) type B
11	Напряжение, частота	230 В (± 10 %), 50 Гц ($\pm 0,2$ Гц)
12	Усилитель, потребление	Двухканальный, D класс со встроенным цифровым аудиопроцессором DSP (800+300 Вт) Коэффициент спроса – 0,6
13	Степень защиты оболочки	IP20

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1	Диапазоны температур: рабочий предельный транспортировка хранение	от +10 °С до +25 °С от - 10 °С до +35 °С от - 35 °С до +45 °С от +10 °С до +25 °С
2	Относительная влажность	от 0 до 90 %