



СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И
МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

тел. +7 (812) 309-07-66
e-mail info@loudlabs.ru
www.loudlabs.ru

ООО "ЛАУД ЛАБС ИНТЕГРАЦИЯ"

СИСТЕМЫ АКУСТИЧЕСКИЕ
Т. М. «LOUDLABS»

Серия Line Array

ПАСПОРТ

Система акустическая двухполосная активная

LA 2.8-1.1.4-A

ЕАЭС N RU Д-RU.PA03. В.50612/22

ТУ 26.40.31-001-11130148-2022

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Система акустическая двухполосная активная
Обозначение изделия	LA 2.8-1.1.4-A
Серийный номер	-
Дата изготовления	-
Предприятие-изготовитель	ООО "ЛАУД ЛАБС ИНТЕГРАЦИЯ"
Технические условия	ТУ 26.40.31-001-11130148-2022

Высококачественная двухполосная активная акустическая система (далее - Изделие).

Используется в качестве звукоусилительного элемента линейного массива.

Корпус трапециевидной формы в поперечном сечении изготовлен из многослойной березовой фанеры, покрыт износостойчивой краской.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол- во
1	Система акустическая двухполосная активная LA 2.8-1.1.4-A	шт.	1
2	Паспорт	шт.	1
3	Кабель питания PowerCON	шт.	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

№	Наименование параметра, характеристики	Значение
1	Динамические головки	НЧ 2 х 8" / ВЧ 1 х 1,4"
2	Чувствительность (Вт/м)	100 дБ / 108 дБ
3	Мощность (RMS / Prog / Peak)	610 / 1220 / 2440 Вт
4	Уровень звукового давления (SPL Peak), до	133,9 дБ
5	Частотный диапазон (± 3 дБ)	60 — 20000 Гц
6	Направленность (гор./верт.)	120 / 10 град.
7	Акустическое оформление	Фазоинвертор, элемент линейного массива
8	Габариты (В х Ш х Г), вес	262 х 770 х 465 мм., 27 кг
9	Разъёмы подключения аудио	1 х XLR 3 pin (вход) female 1 х XLR 3 pin (выход) male 2 х RJ-45 (RS-485 / Loud Net)
10	Разъемы электропитания	1 х PowerCON (синий) type A 1 х PowerCON (серый) type B
11	Напряжение, частота	230 В (± 10 %, 50 Гц)
12	Усилитель, потребление	Двухканальный, со встроенным цифровым аудиопроцессором DSP (1400+300 Вт) Коэффициент спроса – 0,6
13	Степень защиты оболочки	IP20

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1	Диапазоны температур: рабочий предельный транспортировка хранение	от +10 °С до +25 °С от - 10 °С до +35 °С от - 35 °С до +45 °С от +10 °С до +25 °С
2	Относительная влажность	от 0 до 90 %
3	Атмосферное давление	от 86 до 106 кПа